

КАНАЛИЗАЦИОНЕН СИФОН СТРАНИЧЕН - KVB DN 110

Продуктът е предназначен за отвеждане на повърхностни отпадни води до канализационната система извън и във вътрешността на сгради. Продуктът не е пригоден за отвеждане на промишлени отпадни води и в транспортни средства.

Начин за монтиране:

Основното тяло (1) се монтира в канализационната тръба.

След регулиране (изрязване) височината на удължителя (5) се поставя уплътняващия пръстен (4) и се монтира в основното тяло (1).

След изравняване в хоризонтално положение по двете оси се бетонира цялата система.

След втвърдяване на бетона към основното тяло (1) се пъха държателя на клапата (2),

на който е поставен уплътнителния пръстен (4) и е прикрепена клапата против миризми (3).

Държателят на клапата (2) се поставя така, че двете свързващи издадени от страни части да осигурят правилно положение по отношение на основното тяло (1) - тежестта на клапата против миризми трябва да бъде завъртяна по посока към канализационните тръби.

Поставя се кошчето с подвижна дръжка (6)

и се слага решетката (7).

При монтирането и бетонирането сифонът да се предпазва от удари с твърди предмети.

Целият сифон е изработен от материал РР.

Поддръжка:

Издърпваме решетката (7) и с помощта на подвижната дръжка се издърпва кошчето (6), почистват се събраните отпадъци и се връща на мястото му.

Канализационният сифон отговаря на стандарта EN 1253-1 и клас на натоварване K3-300кг.

